

LEGENDA ŠRAFY A ČÁRY



ROZSAH PROVEDENÍ ZATEPLENÍ POMOCÍ MINERÁLNÍ VATY



ROZSAH PROVEDENÍ SANACE A NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ SOKLU

LEGENDA MATERIÁLŮ, PLOCH – NOVÝ STAV




STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ ZDIVO



STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY



NOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 01) PROVEDE SE SANACE BALKONU– PROVEDE SE VYSOKOTLAKÉ OČIŠTĚNÍ CELÉHO POVRCHU, NA OČIŠTĚNÝ POVRCH SE APLIKUJÍ NA ODKRYTÝ POVRCH VÝZTUŽE 2 VRSTVY OCHRANNOHO NÁTERU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHÉZNÍ MŮSTEK, ZKORODOVANÁ VÝZTUŽ BUDE ODSTRANĚNA A NA ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVÁŘENA NOVÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ, POMOCÍ SANAČNÍ MALTY SE PROVEDE ZAPRAVENÍ POVRCHU, PROVEDE SE HYDROIZOLAČNÍ NÁTER NA KTERÝ BUDE PROVEDEN SPADÝVOU A KRYCÍ SYSTÉM (BETONOVÁ MAZANINA), DO LEPIDLOVÉ LŽE BUDE POLEŽENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU A SPAROVÁNÍ (EXTERIÉROVÁ HMOTA)
- 02) ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPRAVENÉHO ZABRADILO VČETNĚ BRANEK VÝŠKÝ 1250 MM (PO PROVEDENÉM OČIŠTĚNÍ, OTVÝSKANÍ, ANTIKOROZNÍ NÁTER A FINÁLNÍ BARVA– HNĚDÁ
- 03) MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (STŘEŠNÍ ŽLABY, SVODY, OKAPNÍ PROFIL)+ MONTÁŽ NOVOHO LAPACE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (2KS)
- 04) ZPĚTNÁ MONTÁŽ OSVĚTLENÍ
- 05) PO OKLEPÁNÍ NESODRUČNÝMI ČÁSTÍ POVRCHU BUDE POVRCH OČIŠTĚN POMOCÍ VYSOKOTLAKÉHO MYTÍ, NA OČIŠTĚNÝ POVRCH ODKRYTÉ VÝZTUŽE SE APLIKUJÍ 2 VRSTVY OCHRANNOHO NÁTERU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHÉZNÍ MŮSTEK, POVRCH BUDE VYPRÁVĚN POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE ADHÉZNÍ MŮSTEK A OPRAVA VIDITELNÉ ZKORODOVANÉ VÝZTUŽE– BUDE ODSTRANĚNA A ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVÁŘEN NOVÁ VÝZTUŽ, POVRCH BUDE ZAROVNÁN POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE INSTALACE MINERÁLNÍ VATY V TL. 50 MM A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ OPRAVA– ŠTUKOVÁ OMÍTKA PRO EXTERIÉR BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘÍZPŮSOBENO FASÁDĚ
- 06) ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

POZNÁMKA – STAVEBNÍ PRÁCE – NOVÝ STAV

1. VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
 2. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. PŘED VLASTNÍM ZAPOČÍTÍM PRACÍ JE NUTNO PROSTORY VYKLDIT.
 3. PŘED ZAPOČÍTÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNIKUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
 4. PŘED ZAPOČÍTÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT VJEZD DO AREÁLU ZE ZADNÍ STRANY NA JIŽNÍ STRANĚ POZEMKU.
 5. NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K ODVOZU PŘÍPADNÉ SUTI.
- katastrální území: PETRVALD U KARVINĚ [720488]
polohový systém: S–JTSK
výškový systém: BpV
±0,00 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

ING. JAKUB GUŇKA, R.Č. 850407/5448
SOKOLSKÁ 1907, 739 34 ŠENOV
ČÍSLO AUTORIZACE: 1104361

Stavba: SANACE BALKONU BENJAMIN PETŘVALD

Část: D.1.1.STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: PŮDORYS 1NP– NOVÝ STAV

Místo: PARCELA Č. 5439/2, V K.Ú PETŘVALD U KARVINÉ
stavby: MODRÁ 1705, 735 41 PETŘVALD

Objednatel Benjamín, příspěvková organizace
stavby: Modrá 1705, 735 41– Petřvald

Odpov.proj. I N G . J A K U B G U Ň K A

Autor: I N G . J A K U B G U Ň K A

Kreslil: J A Š U R E K D E N I S

Formát: 720 x 297

Číslo kopie: Číslo výkresu

Datum: 05 / 20

Měřítko: 1 : 1 0 0

Zakázka: 0 4 2 2 0 2 3

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY